

NOX URANO PRO

80 PLUS BRONZE CERTIFIED POWER SUPPLY



ESPECIFICACIONES

- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza una eficiencia mínima del 85%
- Fuente ATX con PFC activo
- PCB de cobre de doble cara
- Cables planos extra largos
- Entrada autovoltaje 100-140V
- Protecciones OVP, UVP, SCP, OPP, OTP & NLP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 120 mm ultra silencioso
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 140 x 86 mm

VOLTAJES

550W	AC INPUT	100-240 Vac, 60-50 Hz, 12.5-6.3A				
	DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. Output Current	15A	15A	45A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Wattage	100W	540W	3.6W	12.5W	
	Maximum Power	550W				
650W	AC INPUT	100-240 Vac, 60-50 Hz, 12.5-6.3A				
	DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. Output Current	15A	15A	54A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Wattage	100W	648W	3.6W	12.5W	
	Maximum Power	650W				
750W	AC INPUT	100-240 Vac, 60-50 Hz, 12.5-6.3A				
	DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. Output Current	15A	15A	62A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Wattage	100W	744W	3.6W	12.5W	
	Maximum Power	750W				
850W	AC INPUT	100-240 Vac, 60-50 Hz, 12.5-6.3A				
	DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. Output Current	15A	15A	70A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Wattage	100W	840W	3.6W	12.5W	
	Maximum Power	850W				

CONECTORES

	x1 MB ATX 20+4 pin Placa base		x1 (550W & 650W) x2 (750W & 850W) EPS 12V 4+4 CPU		x2 (550W & 650W) PCIExpress 6+2 pin
	x4 (750W & 850W) PCIExpress 6+2 pin		x4 SATA 4 pin		x2 Molex 4 pin